



ProduktInfo

Aral Degasol LA SAE 40

Opis:

Aral Degasol LA 40 jest od lat sprawdzonym olejem stosowanym w silnikach gazowych wszystkich rodzajów napędzanych gazem ziemnych, gazem bezsmołowym lub odpadowym.

Wysoka stabilność termiczna i odporność na utlenianie, niska zdolność do koksowania została zabezpieczona dzięki wysokiej jakości dodatkom i specjalnie dobranym olejom bazowym.

Kombinacja dodatków zapobiega starczemu gęstnieniu oleju na skutek utleniania i nitrowania nawet w warunkach wysokiej temperatury.

Aral Degasol LA 40 nie wymaga częstego uzupełniania i wymiany dzięki niskim stratom parowania, korzystnemu wskaźnikowi lepkości i długiej żywotności oleju przy zachowaniu wysokiego stopnia ochrony przeciwko zużyciu ciernemu we wszystkich możliwych warunkach pracy.

Specyfikacja:

Caterpillar (z katalizatorem)

Dopuszczenia:

Deutz TR 0199-99-2105, 05/2000

MWM-Freigabe

Jenbacher (TA Nr. 1000-1107)

Waukesha

Dane techniczne

Klasa SAE DIN 51511	40
Liczba jodowa ASTM DIN ISO 2049	4,5
Gęstość w 15 °C g/ml DIN 51757	0,888
Lepkość	
w 100 °C mm ² /s DIN 51562	13,7
w 40 °C mm ² /s DIN 51562	137
Wskaźnik lepkości DIN ISO 2909	95
Temperatura zapłonu COC °C DIN ISO 2592	270
Temperatura krzepnięcia °C DIN ISO 3016	- 21
Pozostałość siarkowa - popiołowa % masy DIN 51575	0,44
Liczba zasadowa mg/KOH/g DIN ISO 3771	4,5

2005-08-22\MG