



ProduktInfo

Aral Multrol G 100

Mieszalne z wodą chłodziwo

Opis

Aral Multrol G 100 jest syntetycznym klarownym chłodziwem, nie zawierającym chloru i związków azotu.

Aral Multrol G 100 jest chłodziwem uniwersalnym, nadaje się szczególnie do obserwowanej operacji szlifowania detali ze stali i żeliwa.

Tarcze szlifierskie pozostają podczas szlifowania czyste i przyczepne tak że zagwarantowana jest dobra jakość szlifowania.

Niniejsze chłodziwo nie zawiera drugorzędowych amin! Aral Multrol G 100 spełnia wszystkie wymagania normy TRGS 611.

Produkcja olejów Aral podlega Zarządzaniu Jakością DIN EN ISO 9001. Certyfikat ten daje dla użytkowników dodatkową gwarancję jakości na produkty Aral.

Zastosowanie

Zalecane stężenia:

Szlifowanie stali: 3,0 - 4,0 %

Szlifowanie żeliwa: 4,0 - 5,0 %

Dane techniczne

Koncentrat

Kolor

jasno żółty

Gęstość w 20 °C g/ml DIN 51757

1,10

Lepkość w 20 °C mm²/s DIN 51562

115

Zawartość oleju mineralnego % DIN 51417

0

Roztwór

Wartość pH - 3% DIN 51369

9,1

Ochrona antykorozyjna opiłki/bibuła

Stopień korozji DIN 51360-2

wartość 0 w 3,0 %

Test na pienie

pokonany

Współczynnik refraktometru

1,3

2005-08-10/MG