



ProduktInfo

Aral Ropa WZ 24

Olej walcowniczy

Opis:

Aral Ropa WZ 24 jest odaromatyzowaną naftą po hydrokrakingu. Posiada szczególnie wąski zakres wrzenia.

Produkcja produktów Aral podlega Zarządzaniu Jakością DIN EN ISO 9001. Certyfikat ten daje dla użytkowników dodatkową gwarancję jakości na produkty Aral.

Zastosowanie:

Aral Ropa WZ 24 jest niskolepkim walcowniczym olejem bazowym, który ze względu na wysoką skuteczność walcowniczą najlepiej nadaje się do walcowania na zimno folii aluminiowych i cienkich taśm aluminiowych.

Dane techniczne

Kolor wg Saybolt ASTM D156-94	+30
Gęstość w 15 °C g/ml DIN 51757	0,817
Lepkość 40 °C mm ² /s DIN 51562	2,40
Temperatura zapłonu PM °C DIN EN 22719	min. 102
Temperatura krzepnięcia °C DIN ISO 3016	max. -20
Temperatura początku wrzenia °C DIN 51751	235
Temperatura końca wrzenia °C DIN 51751	270
Liczba kwasowa mg KOH/g DIN 51558-1	max. 0,03
Zawartość siarki mg/kg DIN 51400-6	max. 1
Współczynnik n _{20D} DIN 51423	1,450
Punkt anilinowy °C DIN ISO 2977	77

Uwagi

- niska zawartość siarki i związków aromatycznych
- łagodny zapach
- wąski zakres wrzenia, niski stopień odparowania
- wysoka odporność na starzenie
- wysoka skuteczność walcowania

2005-08-23/MG