



# ProduktInfo

## Aral Ropa WZ 25 H

### Olej walcowniczy

#### Opis:

Aral Ropa WZ 25 H składa się z parafinowej frakcji olejowej o wąskim zakresie wrzenia i neutralnym zapachu

Produkcja produktów Aral podlega Zarządzaniu Jakością DIN EN ISO 9001. Certyfikat ten daje dla użytkowników dodatkową gwarancją jakości na produkty Aral.

#### Zastosowanie:

Aral Ropa WZ 25H jest średnio lepkościowym bazowym olejem walcowniczym, który ze względu na wysoką skuteczność walcowniczą najlepiej nadaje się do walcowania folii aluminiowych i cienkich taśm aluminiowych za pomocą wysokowydajnych urządzeń do szybkiego walcowania z metodą zanurzeniową.

#### Dane techniczne

Liczba jodowa DIN ISO 2049 L	0,5
Gęstość w 15 °C g/ml DIN 51757	0,812
Lepkość w 20 °C mm <sup>2</sup> /s DIN 51562	2,8
Temperatura zapłonu PM °C DIN EN 22719	>90
Temperatura krzepnięcia °C DIN ISO 3016	-33
Początek wrzenia °C DIN 51751	220
Koniec wrzenia °C DIN 51751	243
Podział atomów węgla	
CA % DIN 51378	0
CN % DIN 51378	40
CP % DIN 51378	60
Zawartość siarki mg/kg DIN 51400-6	<10

#### Uwagi:

- niska zawartość siarki i związków aromatycznych
- łagodny zapach
- wąski zakres wrzenia, niski stopień odparowania
- wysoka odporność na starzenie
- optymalny i odpowiedni pakiet dodatków
- dobrze zachowuje się podczas wyżarzania

2005-08-23/MG