



# ProduktInfo

## Aral Ropa WZL-H

Olej walcowniczy

### Opis:

Aral Ropa WZL-H jest medycznym białym olejem o średnim zakresie wrzenia. Produkcja produktów Aral podlega Zarządzaniu Jakością DIN EN ISO 9001. Certyfikat ten daje dla użytkowników dodatkową gwarancją jakości na produkty Aral.

### Zastowanie:

Olej Aral Ropa WZL-H przeznaczony jest do walcowania na zimno metali nieżelaznych, szczególnie w przemyśle aluminiowym przy produkcji folii.

### Dane techniczne

Kolor jasny	
Gęstość w 15 °C g/ml DIN 51757	0,815
Lepkość	
20 °C mm <sup>2</sup> /s DIN 51562	2,2
40 °C mm <sup>2</sup> /s DIN 51562	1,6
Temperatura zapłonu PM °C DIN EN 22719	75
Temperatura krzepnięcia °C DIN ISO 3016	< -48
Temperatura początku wrzenia °C DIN 51751	195
Temperatura końca wrzenia °C DIN 51751	223
Podział atomów węgla	
CA % DIN 51378	0
CN % DIN 51378	45
CP % DIN 51378	55
Liczba kwasowa mg KOH/g DIN 51558-1	< 0,01
Zawartość siarki mg/kg EN 24260 / EN ISO 14596 / EN ISO 8754	< 5
Współczynnik n <sub>20D</sub> )DIN 51423	1,4441

### Uwagi:

- niska zawartość siarki i związków aromatycznych
- łagodny zapach
- niski stopień odparowania
- optymalny i odpowiedni pakiet dodatków
- dobrze zachowuje się podczas wyżarzania

2005-08-23/MG