



ProduktInfo

Aral Sinit FZ 2

Przyczepny środek smarny

Opis

Aral Sinit FZ 2 jest niezwykle przyczepnym, o ciemnym zabarwieniu środkiem smarnym na bazie bitumicznej. Nie zawiera rozpuszczalników. Niniejszy środek smarny zapewnia bardzo dobrą ochronę przed zużyciem ciernym i przed działaniem niekorzystnych warunków pogodowych

Produkcja produktów Aral podlega Zarządzaniu Jakością DIN EN ISO 9001. Certyfikat ten daje dla użytkowników dodatkową gwarancję jakości na produkty Aral.

Zastosowanie:

Aral Sinit FZ 2 nadaje się do smarowania i konserwacji lin, łańcuchów, sprężyn, otwartych kół ślimakowych i zębatych i przewodników szybowych (w górnictwie)

Dane techniczne

Kolor	czarny
Gęstość w 15 °C g/ml DIN 51757	0,950
Lepkość	
40 °C mm ² /s DIN 51562	1650
100 °C mm ² /s DIN 51562	62
Temperatura zapłonu COC °C DIN ISO 2592	170
Temperatura krzepnięcia °C DIN ISO 3016	-9
Typ DIN 51513	BB

Uwagi

Długotrwała ochrona produktem Aral Sinit FZ 2 jest osiągnięta, jeżeli części/detale są oczyszczone wcześniej z zanieczyszczeń stałych, olejowych i smarowych.

2005-08-11/MG