



ProduktInfo

Aral Sulnit CC 5

Chłodziwo nie mieszalne z wodą

Opis

Aral Sulnit CC 5 jest szczególnie nisko pieniającym chłodziwem o łagodnym zapachu specjalnie zaprojektowanym do szlifowania twardych stopów. Odpowiednio dobrane dodatki w kombinacji z bazowym olejem hydrokrakowanym powodują uzyskanie świetnych właściwości chłodzących-smarujących i płuczających.

Aral Sulnit CC 5 nie zawiera chloru i silikonu. Dzięki odpowiedniemu składowi ma niską tendencję do tworzenia mgły olejowej. Obok dobrej właściwości oddzielania powietrza produkt niniejszy odznacza się neutralnością do skóry.

Produkcja produktów Aral podlega Zarządzaniu Jakością DIN EN ISO 9001. Certyfikat ten daje dla użytkowników dodatkową gwarancję jakości na produkty Aral.

Zastosowanie

Aral Sulnit CC 5 został opracowany dla operacji szlifowania. Dobrze nadaje się również do operacji obróbki skrawaniem stali automatowej i węglowej.

Dane techniczne

Liczba jodowa DIN ISO 2049	0,0
Gęstość w 15 °C g/ml DIN 51757	0,825
Lepkość	
40 °C mm ² /s DIN 51562	7,0
Temperatura zapłonu COC °C DIN ISO 2592	160
Temperatura krzepnięcia °C DIN ISO 3016	-36
Liczba kwasowa mg KOH/g DIN 51558-1	0,05
Oddzielanie powietrza w 50 °C min DIN 51381	1

Uwagi

Aral Sulnit CC 5 pokonał pozytywnie krótkookresowy test w systemie filtracyjnym TRANSOR

2005-08-12/MG