

ProduktInfo

Aral Sulnit KS

Chłodziwo nie mieszalne z wodą

Opis produktu:

Aral Sulnit KS jest wysokojakościowym olejem uniwersalnym zawierającym dodatki przeciw korozji i zużyciu ciernemu. Do produkcji tego oleju używany jest specjalnie wyselekcjonowany, odporny na starzenie rafinat. Wysokie rezerwy dodatków pozwalają utrzymać długi okres skuteczności skrawania. Odpowiedni wybór oleju bazowego i technologia dodatków pozwoliły uzyskać niską tendencję do pienienia oleju i tworzenia się mgły olejowej. Ponieważ Aral Sulnit KS jest neutralny w stosunku do miedzi, nadaje się również do obróbki metali kolorowych. Produkt ten nie zawiera chloru i jest neutralny w stosunku do powszechnie stosowanych uszczelnień i powłok lakierniczych. Produkcja olejów Aral podlega Zarządzaniu Jakością DIN EN ISO 9001. Certyfikat ten daje dla użytkowników dodatkową gwarancję jakości na produkty Aral.

Zastosowanie:

Aral Sulnit KS jest stosowany jako olej do obróbki skrawaniem przeważnie mniejszych detali ze stali i metali kolorowych. Poza tym nadaje się do systemów hydraulicznych, szybkoobrotowych przekładni i szybkoobrotowych wrzecion ze średnim luzem łożyskowym.

Dane techniczne

Liczba jodowa	DIN ISO 2049	L2,0
Gęstość w 15 °C g/ml	DIN 51757	0,872
Lepkość w 40 °C mm ² /s	DIN 51562	25
Punkt zapłonu COC °C	DIN ISO 2592	190
Punkt krzepnięcia °C	DIN ISO 3016	-24
FZG-Test A/8,3/90 SKS	DIN 51354-2	>10

Uwagi:

Zastrzegamy sobie zmian w specyfikacji w razie dalszego rozwoju produktu
Versions-Nr.: IS0007

2005-04-21/MG