



ProduktInfo

Aral Sulnit UN-X

Chłodziwo nie mieszalne z wodą

Opis

Aral Sulnit UN-X jest szczególnie nisko pieniającym olejem do obróbki metali. Odpowiednio dobrane dodatki w kombinacji w olejami bazowymi nadają produktowi doskonałe właściwości zmywające, chłodzące i smarujące jak również zapewniona jest sedymentacja ścieru ze szlifowania.

Aral Sulnit UN-X nie zawiera chloru i sylikonu. Jest chłodziwem o niskiej tendencji do tworzenia mgły olejowej. Obok optymalnych właściwości płuczających i smarujących niniejszy produkt niniejszy odznacza się neutralnością w kontakcie ze skórą

Produkcja produktów Aral podlega Zarządzaniu Jakością DIN EN ISO 9001. Certyfikat ten daje dla użytkowników dodatkową gwarancję jakości na produkty Aral.

Zastosowanie:

Aral Sulnit UN-X został szczególnie zaprojektowany do procesu szlifowania szybkoobrotowego. Dobrze nadaje się również do operacji obróbki skrawaniem stali automatowej i węglowej. Sulnit UN-X może być stosowany do obróbki metali kolorowych

Dane techniczne

| | |
|--|-------|
| Liczba jodowa DIN ISO 2049 L | 1,0 |
| Gęstość w 15 °C g/ml DIN 51757 | 0,865 |
| Lepkość w 20 °C mm ² /s DIN 51562 | 32 |
| Lepkość w 40 °C mm ² /s DIN 51562 | 14 |
| Temperatura zapłonu COC °C DIN ISO 2592 | 186 |
| Temperatura krzepnięcia °C DIN ISO 3016 | -12 |
| Zawartość aromatów % receptura | < 3 |
| Utrata poprzez parowanie w 200 °C, % DIN 51581 | 12,1 |

2005-08-12/MG