



# ProduktInfo

## Aral Sulnit UT

Chłodziwo nie mieszalne z wodą

### Opis

Aral Sulnit UT jest specjalistycznym chłodziwem z wysoką zawartością dodatków, do obróbki skrawaniem. Chłodziwo niniejsze posiada wysokie rezerwy dodatków. Odpowiednio dobrana kombinacja dodatków z substancjami aktywnymi gwarantuje optymalną obróbkę w połączeniu z wysokim stopniem ochrony przed zużyciem ciernym, korozją i odpornością na tworzenie się mgły olejowej.

Aral Sulnit UT jest mało pieniającym chłodziwem, nie zawiera chloru i silikonu, odznacza się neutralnością w kontakcie ze skórą.

Produkcja produktów Aral podlega Zarządzaniu Jakością DIN EN ISO 9001. Certyfikat ten daje dla użytkowników dodatkową gwarancję jakości na produkty Aral.

### Zastosowanie

Aral Sulnit UT przeznaczony jest do obróbki stali wysokostopowych i stosowany jest szczególnie w najcięższych operacjach. Zalecamy stosowanie niniejszego produktu w operacjach głębokiego wiercenia. Aral Sulnit UT można również wykorzystać do prac na automatach.

### Dane Techniczne

Liczba jodowa DIN ISO 2049	1
Gęstość w 15 °C g/ml DIN 51757	0,874
Lepkość w 20 °C mm <sup>2</sup> /s DIN 51562	27
Lepkość w 40 °C mm <sup>2</sup> /s DIN 51562	12,3
Temperatura zapłonu COC °C DIN ISO 2592	172
Temperatura krzepnięcia °C DIN ISO 3016	-21

### Uwagi

Aral Sulnit UT nie nadaje się do obróbki metali kolorowych

2005-08-12/MG