

# ProduktInfo

## Product 895/27

### Wysokoalkaliczny środek myjący

Castrol Product 895/27 jest stosowany do usuwania trudno usuwalnych pozostałości na obróbce detali przy udziale olejów do obróbki plastycznej, po ciężkich olejach do formowania jak również po smarach i stearynianach. Produkt ten nie zawiera tensydów i jest stosowany przeważnie w połączeniu z wiążącymi produktami pomocniczymi (w zależności od metody: np. Castrol Tensid T lub Castrol Tensid S) Demulgowanie jest sterowalne poprzez dodawanie tych dodatków.

#### Materiały

Stal	Żeliwo szare	Aluminium	Metale kolorowe	Cynk
++	++	-	-	-

#### Metoda

Zanurzenie	Natrysk	Ultradźwięk	Podcierwień
+	+	+	+

#### Warunki zastosowania

Stężenie	2 - 5 %
Temperatura	RT - 90 °C
Ciśnienie	do 3 bar

#### Ustalenie stężenia

Castrol Mini-Labor dla środków myjących ze wskaźnikiem fenoloftaleina (**Faktor = 0,3**)

#### Dane techniczne

Wygląd			prawie bezbarwny, żółtawy płyn
Gęstość 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	ca 1270
Wartość pH- 5%			ca 13

2003-12-04