

# ProduktInfo

## Produkt 897/13

**Średnioalkaliczny przemysłowy środek myjący.  
Nie zawiera soli nieorganicznych.**

### Zastosowanie:

Castrol Produkt 897/13 jest przeznaczony do mycia elementów po operacjach obróbki wiórowej, wiercenia, honowania z użyciem olejów obróbkowych emulgujących w wodzie, oraz operacji wykrawania i wytłaczania. Posiada dobre własności wydzielania oleju na powierzchni kąpieli. Zapewnia na mytych detalach czasową ochronę antykorozyjną.

System **Castrol+Plus Care** obejmuje:

- dobór odpowiedniego produktu,
- serwis eksploatacyjny, nadzór, kontrolę i pielęgnację produktu,
- serwis laboratoryjny, dokumentację
- utylizację
- doradztwo techniczne

### Przeznaczenie

Stal +	Żeliwo +	Aluminium o	Metale kolorowe -	Cynk -
-----------	-------------	----------------	----------------------	-----------

### Rodzaj mycia

Kąpiel zanurzeniowa o	Natrysk ++	UV o	IFW +
--------------------------	---------------	---------	----------

### Stosowanie

Stężenie 2 - 5 %  
Temperatura 45 - 70 °C  
Ciśnienie: do 3 bar

**Castrol Mini-Labor Industriereiniger (Faktor = 0,45)**

### Dane techniczne:

Wygląd			przezroczysta -żółta ciecz
Gęstość w 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	1030
Wartość pH 5%			10,3

Data weryfikacji: 01/09/2002

**Podane parametry techniczne są wartościami średnimi**