

# ProduktInfo

## Rustilo 181

**Środek antykorozyjny zawierający rozpuszczalnik. Nakładany przez zanużenie, natrysk lub pędzlem . Do ochrony części maszyn podczas długiego magazynowania na powietrzu lub transportu . Zgodny ze specyfikacjami NATO C- 632, MIL – C 16173 D**

### Właściwości:

- niezawodna ochrona antykorozyjna
- długi okres składowania
- łatwość nakładania
- szybko schnący
- można usuwać za pomocą wodnych środków czyszczących i rozpuszczalników

System **Castrol+Plus** obejmuje:

- dobór odpowiedniego produktu,
- serwis eksploatacyjny,
- nadzór, kontrolę i pielęgnację produktu,
- serwis laboratoryjny,
- dokumentację
- utylizację
- doradztwo techniczne

### Dane techniczne:

Kolor		powyżej 25 °C	bursztynowy
Rodzaj filmu			mocno przylegający, woskowaty
Zawartość substancji powłokotwórczej	%		50
Grubość filmu ochronnego	µm		20-40
Czas schnięcia	min		60
Zużycie	kg/100m <sup>2</sup>		7-10
Czas ochrony antykorozyjnej		składowanie wewnątrz	8- 10 lat
		składowanie na zewnątrz	12-24 miesięcy
Lepkość w 20°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	65
Temperatura zapłonu	°C	DIN 51 755	42
Gęstość w 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	840-870
Klasa zagrożenia wg. VbF (przepisy dla cieczy palnych)			A II
Wskazówki techniczne	Arkusze 1-5		

Data weryfikacji: 07/07/2003

**Podane parametry techniczne są wartościami średnimi**