

ProduktInfo

Rustilo DWX 32

Środek antykorozyjny wypierający wodę, zawierający rozpuszczalnik. Do zastosowania przez zanurzenie i natrysk. Do ochrony części maszyn podczas długiego magazynowania lub w dobrym opakowaniu do transportu morskiego.

Właściwości:

- wysoka trwałość
- odporny na uszkodzenia czynnikami mechanicznymi
- powłoka ochronna nie ulega żywiczeniu i jest rozpuszczalna w olejach smarowych
- niezawodna ochrona antykorozyjna
- film zapewnia lekkie działanie smarujące
- można usuwać za pomocą wodnych środków czyszczących i rozpuszczalników

System **Castrol+Plus** obejmuje:

- dobór odpowiedniego produktu,
- serwis eksploatacyjny,
- nadzór, kontrolę i pielęgnację produktu,
- serwis laboratoryjny,
- dokumentację
- utylizację
- doradztwo techniczne

Dane techniczne:

Kolor			ciemno brązowy
Rodzaj filmu			bardzo cienki, wazelinowy
Zawartość substancji powłokotwórczej	%		30
Grubość filmu ochronnego	µm		4,0
Zużycie	kg/100m ²		2-3
Czas ochrony antykorozyjnej	składowanie wewnątrz		18 miesięcy
	składowanie na zewnątrz		9 miesięcy
Lepkość w 20°C	mm ² /s	DIN 51562	4,4 – 4,6
Temperatura zapłonu	°C	DIN 51 755	42
Gęstość w 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	810-830
Klasa zagrożenia wg. VbF (przepisy dla cieczy palnych)			A II
Wskazówki techniczne	Arkusze 1-5		

Data weryfikacji: 01/09/2002

Podane parametry techniczne są wartościami średnimi