

ProduktInfo

SafeCoat 66

Castrol Safecoat 66 jest olejem do ochrony antykorozyjnej na bazie mineralnej, bez rozpuszczalnika.

Właściwości:

Castrol Safecoat 66 jest środkiem chroniącym przed korozją, specjalnie opracowanym dla zabezpieczania antykorozyjnego łożysk tocznych. Zawiera dodatkowo dodatek VCI (Vapours-Corrosion Inhibitor), który w fazie parowej (odparowywując) wywołuje dodatkowe działania zabezpieczające.

Zastosowanie :

typowe zastosowanie znajduje ten produkt w metodach:

- zanurzeniowych
- natrysku bezpośredniego
- nanoszenia pędzlem

Szczególnie przydatny w transporcie i magazynowaniu części.

Dane techniczne:

Gęstość:	150C (DIN 51 757):	870-930 kg/m ³
Lepkość:	200C (DIN 51 562):	32 - 38 mm ² /s
Lepkość:	400C (DIN 51 794):	12 - 14 mm ² /s
Temp. zapłonu:	(DIN 51 794):	120 °C
Rodzaj filmu ochronnego:		film olejowy
Grubość filmu		2 μ

Ochrona antykorozyjna wewnątrz magazynu

	(w opakowaniu):	5 lat
Test Kesternich 'a:	(DIN 50 0017):	powyżej 12 cykli

System **Castrol+Plus Care** obejmuje:

- dobór odpowiedniego produktu,
- serwis eksploatacyjny,
- nadzór, kontrolę i pielęgnację produktu,
- serwis laboratoryjny,
- dokumentację
- utylizację
- doradztwo techniczne

Zakłady przemysłowe firmy Castrol proponują Państwu szeroką ofertę dotyczącą środka smarująco-chłodzącego i wszystkiego, co się z nim wiąże.

Data weryfikacji: 01/09/2002

Podane parametry techniczne są wartościami średnimi