

ProduktInfo

SafeCoat DW 30 X

Zawierający rozpuszczalnik węglowodorowy środek antykorozyjny o właściwościach wypierania wody

Do długotrwałej konserwacji, na czas transportu, osuszania powierzchni metalowych oraz do konserwacji po procesach galwanizacji.

Właściwości:

- optymalna ochrona antykorozyjna
- zawiera rozpuszczalnik bez węglowodorów aromatycznych
- łagodny zapach
- nie zawiera metali ciężkich
- nie zawiera etylenoglikolu
- dobrze tolerowany przez skórę
- wysoka odporność na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia
- długie okresy eksploatacji (długa żywotność)

Dane techniczne:

barwa/wygląd			brązowa/przeźroczysta
rodzaj powłoki			bardzo cienka, wazelino-olejowopodobna
zawartość składnika tworzącego powłokę			8%
Grubość powłoki	µm		0,6 - 1,0
czas schnięcia	min		40
Zużycie	kg/100m ²		0,8 - 1,0
Czas ochrony antykorozyjnej	składowanie wewnątrz		8 - 12 miesięcy
	składowanie na zewnątrz		3 - 6 miesięcy
Test Kesternidia	cykle	DIN 50 017	15
Komora solna	h	DIN 50 021	24
Lepkość w 20°C	mm ² /s	DIN 51562	2,2 - 2,4
Temperatura zapłonu	°C	DIN 51 755	56 - 58
Gęstość w 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	780 - 800

Data weryfikacji: 01/09/2002

Podane parametry techniczne są wartościami średnimi

System **Castrol+Plus Care** obejmuje:

- dobór odpowiedniego produktu,
- serwis eksploatacyjny,
- nadzór, kontrolę i pielęgnację produktu,
- serwis laboratoryjny,
- dokumentację
- utylizację
- doradztwo techniczne

Zakłady przemysłowe firmy Castrol proponują Państwu szeroką ofertę dotyczącą środka smarująco-chłodzącego i wszystkiego, co się z nim wiąże.