

ProduktInfo

Variocut G 500

Typ :

Bezchlorowy, nie mieszający się z wodą olej do szlifowania wysokiej wydajności.

Zastosowanie:

Szlifowanie rowków, kanałków w stalach stopowych, głównie narzędziowych. Ostrzenie głowic frezarskich z węglików spiekanych.

Właściwości:

Castrol Variocut G 500 bazuje na specjalnie stabilnych termicznie olejach podstawowych. Przez to gwarantowane są stałe warunki szlifowania oraz znakomite zwilżanie i chłodzenie. Variocut G 500 charakteryzuje się:

- dobrym odprowadzaniem wiórów
- najmniejsze tworzenie mgły olejowej
- małe pienienie się - obojętny zapach
- nie drażni skóry
- stałą jakość szlifowania nawet przy dużych parametrach obróbki, wysoką dokładność kształtu ściernicy przez dłuższy czas
- korzystny stosunek zużycia ściernicy do zbieranego materiału, mniej obciążań i obniżenie ilości braków.

Jest nieszkodliwy dla środowiska nie ma PCB i PCT.

Dane techniczne:

kolor			jasno-brązowy
Lepkość w 40°C	mm ² /s	DIN 51562	16 - 19
Temperatura zapłonu	°C		194
Gęstość 15°C	g/cm ³	DIN 51757	0,820 - 910

		Siarka		
	Tłuszcz	aktywna	związana	Fosfor
Substancje aktywne	+	-	-	+

Data weryfikacji : 01/09/2002

Podane parametry techniczne są wartościami średnimi